

מודול קורא דלת EAC-DM5: מודול על לוח התקנה EAC-DP5: מודול עם מארז פלסטיק דף טכני



✓ **פשטות ללא תחזוקה**
תקן מודולרי Plug&Play (לחבר ולהשתמש מיד)

✓ **גמישות**
ניתן להגדיר בקרת כניסה בלבד (Read in) או בקרת כניסה ויציאה (Read In & out)

✓ **התקנה קלה**
מסומן על פי קוד צבעים כדי לקצר את תהליך ההתקנה ולהימנע מטעויות

✓ **מערכת אגנוסטית**
לשדרוג ואינטגרציה בצורה חלקה

Incedo™

מודול קורא דלת

מודול קורא דלת ורסטילי ביותר

פתרון מודולרי חסכוני המציע

- יכולת דירוג והרחבה לפי גודל וצורכי היישום
- התרחבות: מהירה ונוחה (חיבור פלאג-אין) אם הצורך גדל לאורך הזמן
- אפס זמן השבתה (כאשר יש חיבור לבקר האשכול): החלפת קורא דורשת זמן השבתה אך ורק בדלתות המשויות למודולי ההרחבה שמנותקים (זיכרון הרשאות ומאגר התנועות נמצאים בבקר האשכול)

קליק להתחברות

שתי יציאות ממסר 10 אמפר SPDT (N.O/N.C/COM) מאפשרות חיבור למנגנונים חשמליים לדלתות, מנעולים מגנטיים והתקנים של גורמי צד שלישי, כגון פאנל מערכת אזעקה או תאורה. מודול קורא דלת Incedo מתממשק בצורה חלקה עם מנעולים ויחידות תקשורת מסוג Aperio®.

ניתן להחליף את יחידות מודול קורא דלת של Incedo מבלי להשפיע על פעולת המערכת: פשוט מנתקים את היחידה ומחליפים אותה. כדי להרחיב מערכת, מחברים יחידות נוספות במהירות ובקלות.*

* ניתן לחבר עד 4 מודולים לכל בקר אשכול, אם יש דרישה לדלתות נוספות, ניתן להתקין בקר אשכול משני (slave).

מודול קורא דלת של Incedo עובד עם מודול בקרת האשכול שלנו. כל המודולים מותאמים זה לזה באופן מלא והופכים את ההתקנה לקלה ומהירה.

נוחות מובנית

כל מודול קורא דלת מתחבר עם עד שני קוראים מחוטים. בדרך כלל הם יכולים לתמוך בקוראים הממוקמים במרחק של עד 150 מטר מהיחידה ולכן הם מושלמים בשביל מרבית העסקים הקטנים והבינוניים. שמונה נוריות הסטטוס מספקות אינדיקציה אבחנתית תמציתית לכל דרישות התחזוקה

ניתן לשדרג את הקושחה ישירות ממחשב ללא צורך בהסרת מודולים כלשהם.

פונקציונליות גמישה

מודול קורא דלת Incedo מאפשר מניעת העברה-כפולה (anti passback) מלאה בדלת בודדת, או כניסה בודדת בשתי דלתות המודולים כוללים חיישני סוף-קו (EOL) בכניסות מגע סף דלת לצורך אבטחה נוספת בתוך הבניין. היחידה כוללת כניסות דיגיטליות מבוססות ממסר מגע יבש, כולל כניסות מגע סף דלת ושתי כניסות לבקשת יציאה חוקית.

מודול קורא דלת

מפרט טכני

מודול קורא דלת		שם הדגם
EAC-DP5	EAC-DM5	מק"ט
		
צבע	מודול קורא דלת במארז פלסטיק	תיאור המוצר
מידות (עומק-רוחב-גובה)		שחור
16.6 ס"מ x 7.4 ס"מ x 3.5 ס"מ	18.6 ס"מ x 9.9 ס"מ x 5.7 ס"מ	מידות (עומק-רוחב-גובה)
273 גרם	280 גרם	משקל מוצר משוער
פלסטיק ABS		חומר
מתח כניסה		
12 - 15VDC		דרישות הספק
37 מ"ל-אמפר עם 12VDC (0.44 וואט)		דרישות הספק
הגנה מפני קוטביות הפוכה, הגנת מתח יתר וזרם יתר		הגנת כניסת מתח
תוספת של ~ 0.4 וואט לכל ממסר בשימוש		דרישות הספק ממסר
מפרטים נוספים		
100,000		העברות שנאגרו
תאימות טכנולוגיות קריאה		
יכולת קריאת CSN ממגוון של סוגי תגים: אמצעי כניסה מסוג כרטיס ואסימון של ASSA ABLOY מסוג HID PROX/EM410x ;(iCLASS® /ISO 14443B; MIFARE Classic®/MIFARE® ;DESFire® EV1		טכנולוגיית RFID
מפרט תנאי סביבה		
-25°C עד +60°C		טמפרטורת עבודה
-40°C עד +80°C [- 40°F עד +176°F]		טמפרטורת אחסון
0 עד 95% לחות יחסית ללא עיבוי (-ב) +104°F / +40°C		לחות עבודה
IP20		דירוג סביבתי
אישורים		
✓		CE (EU)